

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Leiterplatten-Anschlussklemme
PCB terminal block

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10; EN IEC 60947-7-4:2019



Aktenzeichen: 890400-1446-0019 / 308518

File ref.:

Ausweis-Nr. 40043184

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2015-10-23

(letzte Änderung / updated 2023-08-07)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Aktenzeichen / *File ref.*

890400-1446-0019 / 308518 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*

2023-08-07

Datum / *Date*

2015-10-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40043184.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40043184.

Leiterplatten-Anschlussklemme PCB terminal block

Typ(en) / *Type(s)*

SPTD 1.5/..-H-3.5

SPTD 1.5/..-HP-3.5

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage

200 V

Bemessungsanschlussvermögen
Rated connecting capacity

1,5mm²

Polzahl
Number of poles

2...12

Ausführung
Performance

Schraubenlose Klemmstelle
Screwless type clamping unit

Anmerkung

Die mit „..“ gekennzeichneten Stellen sind freigehalten zum Einfügen der Polzahl.

Remark

Positions marked as „..“ are kept free for number of poles

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

200A, 200B, 200C und 200D vom 2023-08-04
200A, 200B, 200C und 200D dated 2023-08-04